



DEWERKPLAATSPERS.NL

*NAUWKEURIG PERSEN
IN EEN HANDMDRAAI*



De persen van Dewerkplaatspers.nl zijn robuust gebouwd en hebben een lange levensduur. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor professioneel gebruik, zoals voor brootsen, het richten van onderdelen en het nauwkeurig persen van lagers en overige onderdelen met klempassing.

Hydraulisch systeem

De behuizing is gemaakt van zorgvuldig gelaste staalprofielen met hoogtepennen van gehard staal. Dit zorgt voor een extreem robuuste en duurzame totaalconstructie. Het hydraulisch systeem wordt aangedreven door een 4KW motorvermogen, volgens de nieuwste Europese energiezuinige richtlijnen. Dit systeem is uitstekend geschikt voor precisiewerk en heeft een laag geluidsniveau.



***DEWERKPLAATSPERS.NL HOORT THUIS IN IEDERE
PROFESSIONELE WERKPLAATS!***

Veilig en stabiel

Door het hydraulisch servogestuurde regelventiel langzaam te draaien, kan de cilinder tot op de millimeter nauwkeurig worden bediend. Dit voorkomt het stukpersen van lagers of overpersen tijdens richtwerkzaamheden. Door het eenvoudig in hoogte verstelbare werkplatform kunnen zowel grote als kleine onderdelen op een veilige en stabiele manier worden geperst.

Snelle levertijden

De werkplaatspersen van Dewerkplaatspers.nl zijn van Nederlands fabricaat en voldoen aan de strengste wettelijke eisen en de Europese CE-normen. Onze persen zijn direct uit voorraad leverbaar en worden voorzien van een uitgebreide handleiding voor gebruik en onderhoud. Wenst u een custom-made pers? De machines worden dan uitgevoerd in uw bedrijfskleuren of in een andere maatvoering.



25 ton pers

Slaglengte	450 mm
Cilindermontage	Vast
Kolomafstand	760 mm
Min. hoogte tussen tafel en stempel	110 mm
Max. hoogte tussen tafel en stempel	1050 mm
Afmeting tafel	760 x 280 mm
Diameter tafelgat	230 mm
Motor	4KW
Aansluitspanning	400V 3Ph-50Hz
Tankinhoud	30L+ peilglas
Gewicht	416 KG
Drukmeting	Geïntegreerde manometer



50 ton pers

Slaglengte	350 mm
Cilindermontage	Vast
Kolomafstand	880 mm
Min. hoogte tussen tafel en stempel	110 mm
Max. hoogte tussen tafel en stempel	1200 mm
Afmeting tafel	880 x 310 mm
Diameter tafelgat	270 mm
Motor	4KW
Aansluitspanning	400V 3Ph-50Hz
Tankinhoud	30L+ peilglas
Gewicht	696 KG
Drukmeting	Geïntegreerde manometer



50 ton pers
extra breed

Slaglengte	350 mm
Cilindermontage	Vast
Kolomafstand	1200 mm
Min. hoogte tussen tafel en stempel	110 mm
Max. hoogte tussen tafel en stempel	1200 mm
Afmeting tafel	1200 x 330 mm
Diameter tafelgat	300 mm
Motor	4KW
Aansluitspanning	400V 3Ph-50Hz
Tankinhoud	30L+ peilglas
Gewicht	780 KG
Drukmeting	Geïntegreerde manometer

Optioneel

- Rechte en V-oplegblokken
- Machineverlichting
- Brootssets en lagerklemmen in alle maten
- Adaptersets, zoals perspennen
- Veiligheidsroosters op maat gemaakt
- Klantspecifieke hulpstukken
- Opvangbak op maat gemaakt
- Magnetische adapter

Standaard toebehoren

- Aansluitkabel 3 meter
- Maximale drukbeveiliging met noodschakelaar
- Hoofdschakelaar met hangslotvergrendeling
- Thermische en nulspanning beveiliging
- Olievulling
- CE-verklaring + Nederlandse gebruiksaanwijzing



Alle personen kunnen worden uitgevoerd in uw bedrijfskleuren.



Uw dealer:



WWW.DEWERKPLAATSPERS.NL